

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

# 5630 120 LED 4xH

10мм  
24В

IC2-5000 24V 120 5630 4x

## Сплошная линия света.

### Описание

Светодиодная лента класса LUX сплошного свечения.  
IC-технология стабилизации тока.  
Равномерная яркость по всей длине ленты.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

### Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- IC2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	3000 лм	15000 лм
Максимальная мощность	33 Вт	165 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-HV24045	ARPV-ST24200

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Подавайте питание только на один конец IC-ленты.
4. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
5. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

34




Сечение ленты (мм):  
- открытые



Устанавливайте на  
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

IC 2-5000

019299 Профиль SL-LINE-3667



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019682	Cool	Холодный	8000-9000K	IC2-5000 24V Cool 4xH (5630, 600 LED, LUX)
019684	White	Белый	5800-6500K	IC2-5000 24V White 4xH (5630, 600 LED, LUX)
019685	Day White	Дневной	3800-4200K	IC2-5000 24V Day 4xH (5630, 600 LED, LUX)
019691	Warm 3000K	Теплый	2900-3200K	IC2-5000 24V Warm 3000K 4xH (5630, 600 LED, LUX)
019692	Warm 2700K	Теплый	2700-2900K	IC2-5000 24V Warm 2700K 4xH (5630, 600 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)