

DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентние лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	11,0 Вт	
Мощность	11,80 Вт	

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	900 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX INTERNA
Световой поток при 25 °C	900 лм
Световой поток	900 лм
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	8089
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,77
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75

Размеры и вес







Общая длина	237,0 mm
Длина	237,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	215 mm
Длина с цоколем без штырьков	214,00 mm
Внешняя колба	T12
Диаметр трубки	12 mm
Максимальный диаметр	12,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h

Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz
Срок службы	10000 h ¹⁾

 $^{^{1)}}$ C емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G23
Содержание ртути в лампе	1,3 mg


Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	15 кВт∙ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-11/827-I-G23
--	------------------


Распределение силы света




Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА





Circuit diagram

Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка	Размеры (длина х	Объем	Вес брутто
		(цена/шт.)	ширина х высота)		

4050300006017	DULUX S 11 W/827	Shipping carton box 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	3.42 дм ³	535.00 g
4050300006017	DULUX S 11 W/827	Shipping carton box 50	240 mm x 249 mm x 193 mm	11.53 дм³	2680.00 g
4050300006109	DULUX S 11 W/827	Shipping carton box 10	387 mm x 101 mm x 121 mm	4.73 дм ³	662.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.